AEK 250

DELTA
TŘEBÍČ
KÜHTREIBER & NĚMEC

SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE - MIG/MAG

Svařovací poloautomat AEK250 je určen ke svařování tenkých, středních a větších tlouštěk materiálů při dlouhodobém pracovním nasazení.

Stroj je řešen jako kompaktní souprava jednoduché konstrukce. Veškeré ovládací prvky a přípojky jsou snadno dostupné. Velká kola zajišťují snadnou manipulaci.

Optimální nastavení pracovního bodu se provádí zvolením napětí a rychlosti posuvu drátu.

Svářecí poloautomat je dodáván spolu s hořákem RD25 a kablem s uzemňovací svorkou.



ZÁRUKA 2 ROKY

TECHNICKÁ DATA	
Vstupní napětí	3x400V/50-60Hz
Rozsah napětí	34-13V
Zatěžovaltel 60%	220A
Zatěžovatel 100%	170A
Maximální svářecí proud	250A
Průměr drátu ocel, nerez	0,6 - 1,00mm
hliník	1,0mm
Počet regul. stupňů napětí	10
Bodování	ano
Hmotnost	85kg
Hmotnost cívek	15kg
Vinutí	Cu