


# AEK 300L

## svařování v ochranné atmosféře - MIG/MAG



**DELTA**  
**TŘEBÍČ**  
KÜHNTREIBER & NĚMEC

Svařovací stroj AEK 300L je určen pro oblasti průmyslového svařování. K jeho přednostem patří jednoduchá obsluha a spolehlivost.

Stroj je řešen jako kompaktní souprava jednoduché konstrukce. Je dodáván s hořákem RD26 a dvoukladkovým posuvem.

Lze jej vybavit vodním chlazením (viz obr.), čtyřkladkovým podavačem v kompaktní nebo snímatelné verzi.

Mezikabel mezi zdrojem a posuvem má volitelnou délku.



Přídavná chladicí jednotka AEK20

**ZÁRUKA 2 ROKY**

TECHNICKÁ DATA	AEK300L	CHLADÍČÍ JEDNOTKA	
Vstupní napětí	3x400V/50-60Hz	Vstup. napětí	3x400V
Rozsah napětí	41-13,5V	Zapojení hvězda	1,15A/0,37kW
Zatěžovatel 60%	300A	Čerpadlo	5-40l
Zatěžovatel 100%	240A	Tepelný výkon	500W
Maximální svářecí proud	350A/31,5V	Výstupní teplota	41 C
Průměr drátu ocel, nerez	0,6-1,2mm	Krytí	IP44
hliník	1,0-1,2mm	Hmotnost	10kg
Počet regul. stupňů napětí	2x10	cena	12800,-Kč
Bodový časovač, čtyřtakt	ano		
Hmotnost	98		
Hmotnost cívek	15kg		
Vinutí	Cu		